

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETÀ**Identificazione del preparato**

TETRASOL

Presidio Medico Chirurgico Reg. N. 16317 del Ministero della Salute

Utilizzo del preparato

Insetticida

Identificazione della società

COPYR SPA - Via C. Magni, 1 – 21049 Tradate (VA)

Telefono: 0331 6871 – Fax: 0331 687535 – E-mail: copyr@copyr.it

Numero telefonico di chiamata urgente:

02 66101029 - Centro Antiveneni MI Niguarda

SEZIONE 2 - COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUI COMPONENTI

Descrizione: insetticida in bombola aerosol a svuotamento totale, a base di tetrametrina.

| Componenti pericolosi: | N° CAS | Classificazione | Fraasi R | % |
|------------------------|------------|-----------------|---------------|-------|
| Tetrametrina | 7696-12-0 | N | R50/53 | 2,00 |
| Piperonil Butossido | 51-03-6 | N | R51/53 | 10,64 |
| Alcol isopropilico | 67-63-0 | F – Xi | R11, R36, R67 | 5,00 |
| Propan Butano | 68476-86-8 | F+ | R12 | >50 |

Vedi punto 16 per la legenda completa delle frasi di rischio

SEZIONE 3 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

Estremamente Infiammabile.

Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

SEZIONE 4 - MISURE DI PRIMO SOCCORSO**Inalazione**

Far respirare aria pulita. Chiedere l'intervento del medico qualora si manifestasse una sintomatologia particolare.

Contatto con la pelle

Lavare abbondantemente con acqua e sapone. Chiedere l'intervento del medico se necessario.

Contatto con gli occhi

Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua tenendo le palpebre aperte. In caso di irritazione persistente consultare il medico e mostrargli l'etichetta o la presente scheda di sicurezza.

Ingestione

Non indurre il vomito. Consultare il medico qualora si manifestasse una sintomatologia particolare.

SEZIONE 5 - MISURE ANTINCENDIO

Il preparato è estremamente infiammabile.

Idonei mezzi di estinzione

Utilizzare mezzi di estinzione di classe B: CO₂, schiuma, polvere chimica secca, schiuma, sabbia, terra, acqua nebulizzata.

Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza

Getto d'acqua. Usare getti d'acqua unicamente per raffreddare le superfici dei contenitori esposte al fuoco.

Speciali pericoli di esposizione derivanti dal preparato, dai prodotti di combustione e dai gas prodotti

Evitare di respirare i fumi di combustione in quanto in seguito ad incendio si possono formare composti potenzialmente pericolosi.

Dispositivi di protezione per gli addetti all'estinzione incendi

Dispositivi di protezione individuali completi di apparecchio di autorespirazione.

SEZIONE 6 – PROVVEDIMENTI IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE**Precauzioni per le persone**

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle indossando idonei dispositivi di protezione individuale; tenere lontane le persone prive di protezione.

Precauzioni ambientali

Bloccare lo spargimento all'origine. Ventilare gli ambienti chiusi. Evitare che il prodotto si disperda e defluisca nel suolo, nelle fognature e nelle acque superficiali. Se necessario, informare le competenti autorità locali. Eliminare le fonti di combustione; bloccare lo spandimento all'origine; ventilare gli ambienti chiusi.

Metodi di bonifica (vedi anche punto 13)

Arginare in caso di fuoriuscita consistente. Contenere gli spandimenti di piccole quantità di prodotto con materiale assorbente inerte (sabbia, segatura, farina fossile, leganti universali). Trasferire in contenitori adeguati impermeabili e resistenti agli agenti chimici. Smaltire in conformità alla normativa vigente.

SEZIONE 7 - MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO**Manipolazione**

Evitare il contatto diretto con il preparato e l'inalazione di eventuali vapori, garantendo una adeguata ventilazione dell'ambiente di lavoro, in modo particolare se confinato. Durante la manipolazione non mangiare, né bere, né fumare. Vedere anche la Sezione 8.

Immagazzinamento

Mantenere il preparato nei contenitori originali, stoccati in ambienti adeguati e in condizioni tali da assicurare il controllo e il contenimento delle perdite. Stoccare in luogo fresco ed asciutto e lontano da qualsiasi fonte di calore e dall'esposizione diretta ai raggi del sole. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Tenere i recipienti ben chiusi. Garantire una adeguata ventilazione dei locali.

SEZIONE 8 - PROTEZIONE INDIVIDUALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE**Valori limite per l'esposizione**

Propan Butano: ACGIH TLV: TWA 1900 mg/m³

Alcool isopropilico: ACGIH TLV: TWA 200 ppm; STEL/C 400 ppm

Controllo dell'esposizione

Evitare la produzione eccessiva di nebbie e aerosol e la loro diffusione, anche tramite l'utilizzo di ventilazione o aspirazione localizzata successiva all'utilizzo del prodotto.

Controllo dell'esposizione professionale**Protezione respiratoria**

Maschere con cartuccia per vapori organici e per polveri/nebbie

Protezione delle mani

Indossare guanti da lavoro resistenti agli oli minerali o ai solventi. I guanti vanno sostituiti ai primi segni di usura. La scelta dei guanti protettivi dipende anche dalle condizioni d'uso e deve tenere conto delle indicazioni fornite dal produttore. In caso di necessità si faccia riferimento alla norma UNI-EN 374.

Protezione degli occhi

Indossare occhiali di sicurezza nel caso sia possibile venire a contatto con il prodotto. In caso di necessità si faccia riferimento alla norma UNI-EN 166.

Protezione della pelle

Utilizzare tuta da lavoro o grembiule in materiale idoneo. Cambiare immediatamente gli indumenti contaminati e lavarli accuratamente prima di riutilizzarli. In caso di necessità si faccia riferimento alle norme UNI-EN 465/466/467.

SEZIONE 9 - PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

| | |
|--|---|
| Aspetto e colore | liquido sotto pressione condizionato in bombola aerosol |
| Odore | leggero dolciastro |
| pH (tal quale) | N.A. |
| Punto di ebollizione | < 35°C |
| Punto di fusione | N.A. |
| Infiammabilità/Punto di Infiammabilità | < 0°C (metodo ASTM D 56) |
| Densità relativa | 0,605 g/cm ³ |
| Tensione di vapore | 3,2 bar |

SEZIONE 10 - STABILITÀ E REATTIVITÀ**Condizioni da evitare**

Proteggere dai raggi solari e non esporre a temperatura superiore a 50° C. Non perforare né bruciare il contenitore neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su fiamma o su corpo incandescente. Non operare in presenza di fiamme libere e non accendere fiamme prima che il locale sia stato ben aerato.

Materiali da evitare

Evitare il contatto delle bombole con acidi e basi forti ed agenti ossidanti

Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuno noto

SEZIONE 11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Tossicità acuta: LD50 > 2.000 mg/kg peso corporeo (ingestione)
LD50 > 2.000 mg/kg peso corporeo (dermale)
LC50 > 5 mg/l/4h (inalazione)

Effetto irritante primario sulla pelle: non irritante

sugli occhi: può causare un'irritazione leggera e transitoria

Ulteriori informazioni: nessuna

SEZIONE 12 - INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

Informazioni ecotossicologiche relative al preparato/ai singoli componenti:

Mobilità

Non è atteso che il prodotto entri in contatto con terreno e falde acquifere. I principi attivi contenuti non sono facilmente disperdibili in acqua e nel terreno.

Persistenza e degradabilità

Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

SEZIONE 13 - CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Non scaricare in fognature, cunicoli o corsi d'acqua. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali (es.: D.Lgs. n. 152 del 11.05.1999 Testo Unico delle Acque).

Smaltire i prodotti e le emulsioni esausti e i contenitori cedendoli a ditte autorizzate e attenendosi alle disposizioni contenute nel DPR n. 691 del 23.08.1982 (consorzio Obbligatorio degli Oli Usati) e/o nel D. Lgs. n. 22 del 5.2.1997 (Decreto Ronchi).

SEZIONE 14 - INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

| DESCRIZIONE MERCE | | | AEROSOL | | | | |
|-------------------|--------|-------------|------------|--------|-------------|---|---|
| | N. ONU | Classe/Div. | PACK GROUP | C. CL. | Etichetta/e | Altre informazioni | |
| ADR/RID | 1950 | 2.1 | | 5F | n. 2.1 | Quantità per veicolo : 333 Quantità limitata 1 l | |
| IMDG/IMO | 1950 | 2.1 | | 5F | n. 2.1+mp | Ma Pol. P | N. Ems F-D,S-U Quantità limitata 1 l |
| ICAO/IATA | 1950 | 2.1 | | 5F | n. 2.1 | Aereo Pass. | Aereo Cargo Quantità limitata |
| | | | | | | Istr. Y203 | Istr Y203 Istr Y203 |
| | | | | | | Quant. Max Per Collo 75 Kg | Quant.Max Per Collo Kg 150 30 Kg G |

SEZIONE 15 - INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Classificazione Estremamente infiammabile
Pericoloso per l'ambiente

Simboli F+ - N

Fraasi R 12 - 51/53

Fraasi S 2 - 9 - 13 - 16 - 23 - 35 - 45

Disposizioni normative di riferimento:

Direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti al progresso tecnico (Sostanze Pericolose)

Direttiva 88/379/CEE e successivi adeguamenti al progresso tecnico (Preparati Pericolosi)

Direttiva 99/45/CE, recepita dal D. Lgs. 65/2003 (Classificazione Preparati Pericolosi)

DPR 06.10.98 n.392 (Presidi Medico Chirurgici)

D. Lgs. 25.02.00 n.174 (Biocidi)

SEZIONE 16 - ALTRE INFORMAZIONI

Testo integrale delle fraasi R

R12 Estremamente infiammabile.

R51/53 Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data di compilazione del presente documento. Tali informazioni si riferiscono unicamente al preparato indicato, non costituiscono in alcun modo garanzia di particolari qualità, non definiscono particolari specifiche tecniche e non istituiscono un rapporto contrattuale legalmente valido.

L'utente è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza delle informazioni riportate in relazione allo specifico utilizzo che intende fare del preparato.

Scheda conforme alle disposizioni del DM 7.9.2002 relativo alla redazione delle schede di sicurezza.

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.